

HELI



Voordelen van Heli heftrucks

- Betrouwbaar
- Gebruiksvriendelijk
- Robuust
- Degelijk
- Stil

En bovenal:

- Lange levensduur
- Lage exploitatiekosten
- Zeer laag geprijsd
- Compleet leveringsprogramma

Onze landelijke snelle service zorgt voor een economisch gebruik.

STANDAARD VOORZIEN

- doorkijkmast
- extra zijrollen
- vorkenbord klasse II of III
- standaard vorken 1070 mm
- laststeunrek
- bestuurdersbeschermdak
- rubberen vloermat
- instelbare stoel
- stuurbevestiging
- complete wegverlichting:
 - halogeen werklichten (beschermkap om lampen)
 - achterlichten
 - achteruitrijlichten
 - richtingaanwijzers
- digitaal dashboard met:
 - urenteller
 - temperatuurmeter water
 - brandstofpeil
 - motoroliedrukmeter
- cyclon luchtfilter
- hoge luchtaanzuiging
- automatische voorverwarming (diesel)
- motorstop door contactsleutel
- robuuste luchtbanden
- trekhaak

Heli trucks zijn standaard uitgerust met veiligheidsvoorzieningen:

- lastdiagram
- veiligheidsschakelaar neutr. (TorCon)
- akustisch achteruitrijsignaal
- achteruitkijkspiegel
- claxon
- handgreep

OPTIES

- mast met volledig vrije heffing
- driedelige mast
- extra hulpventielen en slangengroepen
- breed vorkenbord
- diverse vorklengtes
- vorkverlengsloffen
- side shift aanhang / integraal
- dubbele voorwielen met spatborden
- andere bandensoorten:
 - volrubber
 - non marking
- cabinesoorten:
 - dakplaat met zichtvenster

- voorruit met ruitenwischer en dakplaat
- halfcabine met zeildoek
- volledig stalen cabine
- extra: verwarming voor cabine
- verticale uitlaat
- luchtfilter met veiligheidselement
- rookvanger en roetvanger
- brandblusapparaat
- LPG alleen of gemengd
- werklicht achter
- truck in kleur van gebruiker
- 3 weg katalysator

AANBOUW APPARATUUR

- papierrollenklem
- kartonklem
- rotator
- vatenklem
- lastafschuiver
- lastarm
- doorn
- lasthaak



Merk op: de specificaties van Helitrucks kunnen zonder bericht aangepast of verbeterd worden.
CE GOEDGEKEURD - ISO 9001 GOEDGEKEURD:
UW IMPORTEUR:



Heli Liftrucks Nederland B.V.
Tel. (088) 29 14 888 - Fax (088) 29 14 889
info@heliheftruck.nl - www.heliheftruck.nl

HELI



CPCD 20/25/30/35 diesel

CPYD 20/25/30/35 LPG

2-3.5t





Digitaal dashboard

- duidelijk in het zicht van chauffeur
- helder afleesbaar
- modern design

Isolerende materialen
warmte-isolatie
geluidsreductie
trillingsdemping



Motoren

Diesel uitvoeringen:

- Standaard leverbaar met een Kubota V2403
- 3,5 ton standaard met Kubota V3600, andere uitvoeringen optioneel
- Ook leverbaar met Isuzu C240PKJ-30, 51 pk, 2500 tpm - 2369 cc

LPG uitvoeringen:

- Standaard leverbaar met Nissan K25 motor



Mast met breed vrijzicht
de Greenserie heftrucks hebben breed uitstaande mastprofielen en geven daarmee een optimale doorkijk



Toegepaste ergonomie

Bij het ontwerpen van de nieuwe Greenserie trucks heeft de ergonomische wetenschap centraal gestaan en zorgt voor een efficiënte werkplek.



TWEEDELIGE MAST MET STANDAARD VRIJE HEFFING

Type	Hefhoogte mm	Restcap. op max hefhoogte op 500 mm (Kg)				Doorrijhoogte mm			Mastneiging V/A
		CPCD/ CPYD20	CPCD/ CPYD25	CPCD/ CPYD30	CPCD/ CPYD35	CPCD/ CPYD20-25	CPCD/ CPYD30	CPCD/ CPYD35	
M200	2000	2000	2500	3000	3500	1500	1565	1680	6/12
M250	2500	2000	2500	3000	3500	1750	1815	1930	6/12
M300	3000	2000	2500	3000	3500	2000	2075	2180	6/12
M330	3300	2000	2500	3000	3500	2150	2215	2330	6/12
M350	3500	2000	2500	3000	3500	2250	2315	2430	6/12
M370	3700	2000	2500	3000	3500	2350	2415	2530	6/6
M400	4000	2000	2500	3000	3200	2550	2615	2730	6/6
M425	4250	1900	2230	2850	3150	2675	2740	2855	6/6
M450	4500	1800	2150	2750	3000	2800	2865	2980	6/6
M500	5000	1600	1650	2400	2500	3050	3115	3230	6/6
M550	5500	1500	1500	2000	2250	3350	3415	3530	3/6
M600	6000	950	950	1300	1500	3600	3665	3780	3/6

TWEEDELIGE MAST MET VOLLEDIG VRIJE HEFFING

Type	Hefhoogte mm	Restcap. op max hefhoogte op 500 mm (Kg)				Doorrijhoogte mm			Vrije hefhoogte zonder LSR			Mastneiging V/A
		CPCD/ CPYD20	CPCD/ CPYD25	CPCD/ CPYD30	CPCD/ CPYD35	CPCD/ CPYD20-25	CPCD/ CPYD30	CPCD/ CPYD35	CPCD/ CPYD20-25	CPCD/ CPYD30	CPCD/ CPYD35	
ZM200	2000	2000	2500	3000	3500	1500	1565	1680	980	915	1030	6/12
ZM250	2500	2000	2500	3000	3500	1750	1815	1930	1230	1165	1280	6/12
ZM300	3000	2000	2500	3000	3500	2000	2065	2180	1480	1415	1530	6/12
ZM330	3300	2000	2500	3000	3500	2150	2215	2330	1630	1565	1680	6/12
ZM350	3500	2000	2500	3000	3500	2250	2315	2430	1730	1665	1780	6/12
ZM370	3700	2000	2500	3000	3500	2350	2415	2530	1830	1765	1880	6/6
ZM400	4000	2000	2500	3000	3200	2550	2615	2730	2030	1965	2080	6/6
ZM425	4250	1900	2250	2850	3150	2675	2740	2855	2155	2090	2205	6/6
ZM450	4500	1800	2150	2750	3000	2800	2865	2980	2280	2215	2330	6/6
ZM500	5000	1600	1650	2400	2500	3050	3115	3230	2530	2465	2580	6/6
ZM550	5500	1500	1500	2000	2500	3350	3415	3530	2830	2765	2880	3/6
ZM600	6000	950	950	1300	1550	3600	3665	3780	3080	3015	3130	3/6

DRIEDELIGE MAST MET VOLLEDIG VRIJE HEFFING

Type	Hefhoogte mm	Restcap. op max hefhoogte op 500 mm (Kg)				Doorrijhoogte mm			Vrije hefhoogte zonder LSR			Mastneiging V/A
		CPCD/ CPYD20	CPCD/ CPYD25	CPCD/ CPYD30	CPCD/ CPYD35	CPCD/ CPYD20-25	CPCD/ CPYD30	CPCD/ CPYD35	CPCD/ CPYD20-25	CPCD/ CPYD30	CPCD/ CPYD35	
ZSM360	3600	2000	2400	2900	3300	1795	1946	1946	1275	1295	1295	6/6
ZSM400	4000	1900	2400	2900	3300	1920	2065	2065	1400	1415	1415	6/6
ZSM435	4350	1850	2200	2800	3000	2045	2190	2190	1525	1540	1540	6/6
ZSM450	4500	1750	2150	2700	2900	2095	2240	2240	1575	1590	1590	6/6
ZSM470	4700	1720	2000	2650	2600	2160	2240	2240	1640	1590	1590	6/6
ZSM480	4800	1700	1950	2600	2500	2195	2340	2340	1675	1690	1690	6/6
ZSM500	5000	1600	1650	2400	2400	2295	2440	2440	1775	1645	1645	6/6
ZSM540	5400	1450	1500	2250	2300	2420	2565	2565	1900	1915	1915	3/6
ZSM600	6000	950	1000	1500	1550	2645	2790	2790	2125	2140	2140	3/6

Restcapaciteit bij dubbele wielen op aanvraag