

Specificaties EPT20-20RA

	1		Merk		Quintruck	
	2		Model		EPT20-20RA	
Kenmerken	3		Aandrijving		Elektro	
	4		Bediening		met opklapbaar platform	
	5	Q	Capaciteit	kg	2000	
	6	x	Lastzwaartepunt	mm	600	
	7	y	Wielbasis	mm	1420	1440
Afmetingen	8	h3	Hefhoogte	mm	125	
	9	h14	Hoogte dissel	mm	1073/1320	
	10	h13	Hoogte in laagste stand	mm	85	
	11	l1	Totale lengte	mm	1805	1875
	12	l2	Voorbouw maat	mm	655	
	13	b1	Totale breedte	mm	730	
	14	lxbxh	Vorkafmetingen	mm	1150x170x55	1220x170x55
	15	b5	Breedte over de vorken	mm	540	685
	16	m2	Bodemvrijheid	mm	35	
	17	Ast	Gangpadbreedte (pallet in lengte)	mm	2069	
Gewicht	18	Wa	Draaistraal	mm	1651	1672
	19		Totale gewicht met batterij	kg	645	
	20		Aslast met last truckzijde/lastzijde	kg	1056/1589	
Prestaties	21		Aslast zonder last truckzijde/lastzijde	kg	521/124	
	22		Rijsnelheid	met last	km/h	7.5
	23			zonder last	km/h	8.5
	24		Hefsnelheid	met last	mm/s	56
	25			zonder last	mm/s	60
	26		Daalsnelheid	met last	mm/s	57
	27			zonder last	mm/s	57
	28		Max. stijvermogen	met last	%	8
	29			zonder last	%	16
Banden	30		Banden type		Polyurethaan	
	31		Afmetingen aandrijfwielen		Ø230x75	
	32		Afmetingen lastwielen		2x Ø85x70/Ø85x115	
	33		Afmetingen steunwielen		Ø130x55	
	34		Banden aantal (x = aangedreven)		1x +2/4	1x +2/2
Elektro	35		Bedrijfsrem		Elektromagnetisch	
	36		Rijmotor	kW	1.5	
	37		Pompmotor	kW	2.2	
	38		Batterijspanning/capaciteit	V/Ah	24/210	
	39		Gewicht batterij	kg	205	
	40		Rijregeling		ZAPI AC1	