

**QUIN**

**TRUCK**

**EPT 20-13M**



# QUIN TRUCK

## SPECIFICATIES EPT 20-13M

SPECIFICATIES EPT 20-13M				
	1	Merk		Quintruck
	2	Model		EPT20-13M
Kenmerken	3	Capaciteit	kg	1300
	4	Bediening		Meelopend
Afmetingen	5	Hefhoogte	mm	120
	6	Hoogte in laagste stand	mm	85
	7	Max. hoogte vorken	mm	205
	8	Totale lengte	mm	1570   1620
	9	Vorklengte	mm	1150   1200
	10	Lengte voorbouw	mm	420
	11	Totale breedte	mm	704
	12	Breedte over de vorken	mm	540   685
	13	Draaistraal	mm	1384   1434
	14	Breedte vorken	mm	160
	15	Gangpadbreedte (800*1200mm pallet)	mm	1720
	16	Batterij afmetingen (lxbxh)	mm	280*178*280
Prestaties	17	Rijsnelheid	met last	km/h
	18		zonder last	km/h
	19	Hefsnelheid	met last	mm/s
	20		zonder last	mm/s
	21	Daalsnelheid	met last	mm/s
	22		zonder last	mm/s
	23	Max. stijgvermogen	met last	%
	24		zonder last	%
Banden	25	Banden (aandrijf/lastwielen)		polyurethaan
	26	Banden, aantal (X=aangedreven)		1x/4   1x/2
Elektro	27	Batterij type		onderhoudsvrij
	28	Batterijspanning / capaciteit	V/Ah	24/60
	29	Rijmotor	kW	0.6
	30	Pompmotor	kW	0.8
	31	Rijregeling		Curtis 1243
	32	Elektrische rem		Regeneratief
	33	Bedrijfsrem		Elektromagnetisch

Merk op: de specificaties van Quintrucks kunnen zonder bericht aangepast of verbeterd worden.

CE GOEDGEKEURD - ISO 9001 GOEDGEKEURD:

UW IMPORTEUR:



**Heli Liftrucks Nederland B.V.**  
 Handelsweg 16 - 5492 NL Sint-Oedenrode  
 Postbus 26 - 5490 AA Sint-Oedenrode  
 Tel. (088) 29 14 888 - Fax (088) 29 14 889  
 info@heliheftruck.nl - www.heliheftruck.nl